

# Vecostar Truckwash | LKW Reiniger

## LKW- und NFZ-Wäsche der Vecostar-Linie

- Erzeugt eine gleichmäßige, lang anhaltende und dichte Schaumschicht welche Verschmutzungen durch eine entsprechende Einwirkzeit anlost.
- Leichtes Abspülen.
- Ermöglicht ein effizientes Reinigungsverfahren; auch bei starken Verschmutzungen.
- Hinterlässt einen streifenlosen Glanz auf den behandelten und getrockneten Oberflächen.
- Sehr hohe Selbstreinigungskraft. Schmutz wird direkt vom Schaum absorbiert.
- Sichere Verwendung auf Kunststoffen, Planen, ausgehärteten Lacken und sonstige üblichen Konstruktionsmaterialien.
- Ein starkes, und auf hochwertige Detergenten basierendes, Reinigungskonzentrat.

## Einleitung

Durch den Einsatz äußerst aktiver Detergenzien, schnell wirkende Befeuchter und fettlösende Substanzen, ist die Selbstreinigungskraft sehr hoch. Nach dem Einschäumen des Transportmittels wird der Schmutz sofort vom Schaum absorbiert und abgeführt, sodass ein optimaler Kontakt zwischen Reinigungsmittel und Wagen erzielt wird. Die Schaumschicht ist leicht abspülbar. Nach dem Trocknen bildet sich auf der Oberfläche ein dauerhafter, schmutzabweisender, Film.

Aufgrund der sehr hohen Wirksamkeit der oberflächenaktiven Stoffen ist die Verwendung von Alkalien (Hydroxiden) kaum notwendig. Die vorhandenen Komplexverbindungen verhindern die Verstopfung von Düsen, Rohren und Pumpen der Reinigungsanlagen.

Die vorhandenen Korrosionsinhibitoren gewährleisten eine einwandfreie Verwendung auf den üblichen Konstruktionsmaterialien einschließlich Aluminium.

Nach dem Reinigungs- und Abspülvorgang darf das Abfallwasser über dem üblichen Öl-/Wasser Abscheider in die Kanalisation abgeführt werden. Selbstverständlich sind in diesem Zusammenhang die jeweils vor Ort geltenden kommunalen Bestimmungen zu beachten.

## Einsatzbereiche

VECOSTAR® TRUCKWASH wird hauptsächlich zur Beseitigung von sehr hartnäckigem Straßenschmutz und atmosphärischen Ablagerungen an Planen, Tankwagen, LKWs und PKWs, Zügen, Containern, Lagertanks und Kunststoff Aufbau verwendet.

VECOSTAR® TRUCKWASH kann mit Hilfe eines Hoch- oder Niederdruckgeräts bzw. eines Schaumsets aufgetragen werden. Auch für den manuellen Gebrauch geeignet. Neutraler Eigengeruch.

## Gebrauchsanweisung

In der Regel reicht eine 2 bis 3%-ige Lösung aus. Die Produktlösung ist von unten nach oben aufzutragen (mittels Verdunstung). Im Idealfall wird eine gleichmäßige Benetzung der Oberfläche erzielt.

Nach einer Einwirkzeit von einigen Minuten gründlich mit Wasser unter hohem Druck abspülen. Wenn möglich heißes Wasser verwenden.

Produktanwendungen unter extrem hohen Temperaturen sind zu vermeiden. Sollte das zu reinigende Objekt längerer Zeit in der prallen Sonne gestanden haben und die Oberfläche daher erhitzt sein, so empfehlen wir die Oberfläche zuerst mit kaltem Wasser abzuspülen weil sonst die Gefahr

### V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert

Aus den Produktinformationen können keine Rechte abgeleitet werden. Da die Produktanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, können wir keine Gewähr übernehmen. Kontaktdaten: sales@v-comchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203

besteht dass die Produktlösung an der Oberfläche zurückbleibt bzw. eintrocknet.

## Produktmerkmale

Für die Verwendung auf Kunststoffen, Gummi, ausgehärteten Lacken/Farben und den üblichen Konstruktionsmaterialien einschließlich Aluminium geeignet.

Hell gelber Reiniger auf Basis einer synergistischen Mischung von oberflächenaktiven Stoffen, Emulgatoren, Härtestabilisatoren (Salz) und Korrosionsinhibitoren.

Dichte (20 °C)	: 1,065
Flammpunkt	: nicht zutreffend
pH (1%-ige Lösung)	: 10,3 – 10,8

## Sicherheitsinformationen / Warnung

Der Benutzer dieses Produkts ist verpflichtet die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einzuhalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

### **V-COM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert**

Aus den Produktinformationen können keine Rechte abgeleitet werden. Da die Produkthanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, können wir keine Gewähr übernehmen. Kontaktdaten: [sales@v-comchemicals.nl](mailto:sales@v-comchemicals.nl) / +31 (0) 10 593 0203